

**ALFA PLAM**

Radnička 1, 17501 Vranje, Serbia

EN 303-5:2012; DoP N^o: 27-11-CPR-2014**KOTEL ETÁŽOVÉHO TOPENÍ NA PELETY**

Test Report: SFB-08-2019/01.11.2019



Typ	COMMO COMPACT
Sériové číslo	
Datum výroby	
Připojení ke kominu	Na zadní straně
Samostatný kotel s přerušovaným spalováním, s teplovodním otopným systémem na vytápění místnosti, s uzavřenými dvířky topeniště. Výrobek lze připojit do společných kominů	


Povolené palivo
Dřevěné brikety - pelety délky max 30mm o průměru 6-7mm
Třída A1

Tepelný výkon	Jmenovitě	Minimálně
Vstup	25,65 kW	8,15 kW
Výstup	23,13 kW	7,42 kW
Stupeň využití	90,17%	90,92%
Kominový efekt	12 Pa	11 Pa
Teplota výstupních kouřových plynů	114 °C	53 °C
CO-Emise 10 % O ₂ /	63 mg/Nm ³	360 mg/Nm ³
Prach	29,2 mg/Nm ³	39,5 mg/Nm ³
NO _x	192,39 mg/Nm ³	192,09 mg/Nm ³
OGC (C _x H _y)	16,24 mg/Nm ³	19,36 mg/Nm ³
Maximální teplota horké vody	90°C	
Obsah vody v kotli	35,5 l	

Maximální pracovní tlak 1,9 bar
Třída kotle dle 5

Vzdálenost od vznětlivých
vestavěných dílů F= 10cm B= 10cm
S= 10 cm

 Napětí: 230V-50Hz
 Zapalování: 450 W; Úkon: 53 W
M-005 19



Pečlivě si přečíst návod k použití Používat pouze doporučené palivo